


FOYERS MODULAIRES DE BRUNNER




BSK 08 mit Stil-Tunnel 51/67

Etat: 16.03.2016




BRUNNER[®]
made in germany.

Dessins cotés | **BSK 08 mit Stil-Tunnel 51/67**



... porte battante/porte battante

Dessins cotés | **BSK 08 mit Stil-Tunnel 51/67**



... porte relevable/porte battante

Planification et montage

BSK 08 mit Stil-Tunnel 51/67

conforme à

EN 13229

Données pour vérification des performances

Puissance thermique nominale déclarée	kW	11
Consommation de combustible	kg/h	3,3
Flux massique des gaz de fumée	g/s	10,5
Température des gaz brûlés	°C	250
Pression de refoulement nécessaire ¹⁾	Pa	13
Air de combustion consommé	m ³ /h	40
Diam. du raccord d'air de combustion Ø	mm	125

Éléments du revêtement

Surface de base (largeur x profondeur)	mm	1100 x 760
Hauteur totale	mm	1802
Hauteur d' un élément	mm	280

Distances

par rapport au mur avec plaques de rayonnement ²⁾	cm	0
par rapport au mur sans plaques de rayonnement ²⁾	cm	5
par rapport au plafond	cm	50

Isolation thermique

en cas de construction à hauteur de plafond sans/avec grilles d'aération	cm	16 / 12
--	----	---------

Sections grillagées ³⁾

Air amené	cm ²	1110
Air de circulation	cm ²	900

Poids

Poids total	kg	655 / 737
-------------	----	-----------

répond à l'exigence les valeurs limites pour

Allemagne / Autriche / Suisse / Norvège

1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / - / -

1) Clapet d'étranglement recommand

2) En cas d'un mur à protéger, un pré-maçonnerie ou une isolation sont nécessaires

3) Ouverture pour l'arrivée d'air

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 -18
D-84307 Eggenfelden
Telefon: +49 / (0)87 21 / 7 71-0
Telefax: +49 / (0)87 21 / 7 71-100
info@brunner.eu | www.brunner.eu

The logo for Brunner, featuring the word "BRUNNER" in a bold, black, sans-serif font. The letters are filled with horizontal lines, giving it a textured appearance. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the logo.